



Název produktu	Titebond Original	Titebond II Premium	Titebond II Dark	Titebond III Ultimate	Titebond Extend	Titebond Quick & Thick	Titebond Cold Press Veneer	Titebond Genuine Hide	Titebond White	Titebond All Purpose	Titebond Melamine	Titebond Speed Set	Titebond Instant Thin	Titebond Instant Medium	Titebond Instant Thick	Titebond Instant Gel	Titebond Instant Medium Jet Black
Struktura / složení	Alifatické disperzní lepidlo	Disperzní lepidlo PVA	Disperzní lepidlo PVA	Polymerní lepidlo	Disperzní lepidlo PVA	Disperzní lepidlo PVA	Modifikované disperzní lepidlo PVA	Glutinový kliš s přísadami	Disperzní lepidlo PVA	Disperzní lepidlo PVA	Disperzní lepidlo PVA	Disperzní lepidlo PVA	Kyanoakrylát	Kyanoakrylát	Kyanoakrylát	Kyanoakrylát	Kyanoakrylát
Umístění spoje / Voděodolnost	Interiér / D2	Univerzal / D3	Univerzal / D3	Univerzal / D4	Interiér / D2	Interiér / D2	Interiér / D2	Interiér / D2	Interiér / D2	Interiér / D2	Interiér / D2	Interiér / D2	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér	Interiér
Barva po zaschnutí	žlutá	žlutá / oranžová	hnědá	světle hnědá	žlutá	transparentní	tmavě hnědá	transparentní	transparentní	transparentní	transparentní	transparentní	transparentní	transparentní	transparentní	transparentní	leskle černá
Doba otevření	5 minut	5 minut	5 minut	10 minut	15 minut	5 minut	15 minut	15 minut	5 minut	5 minut	5 minut	3 minuty	5 sekund	7 sekund	10 sekund	30 sekund	30 sekund
Montážní doba	10-15 minut	10-15 minut	10-15 minut	20-25 minut	20-25 minut	10-15 minut	15-20 minut	30-60 minut	10-15 minut	10-15 minut	10-15 minut	8-10 minut	3 sekundy	5 sekund	8 sekund	20 sekund	20 sekund
Úplné vytvrzení lepidla	24 hodin	24 hodin	24 hodin	24 hodin	24 hodin	24 hodin	24 hodin	24 hodin	24 hodin	24 hodin	24 hodin	24 hodin	8 hodin	8 hodin	8 hodin	8 hodin	24 hodin
Min. teplota použití	10 °C	13 °C	13 °C	8 °C	5 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	4 °C	15 °C	10 °C	10 °C	10 °C	10 °C	13 °C
Určeno k lepení	Interiérový nábytek, spárovky, hudební nástroje, restaurátorství	Stavebně-truhlářské výrobky (okna, dveře), konstrukční spoje, vlhké prostředí, interiérový nábytek	Exotické dřeviny, olejnaté dřeviny, tmavé dřeviny, stavebně-truhlářské výrobky (okna, dveře), konstrukční spoje, vlhké prostředí, interiérový nábytek	Venkovní nábytek, modely lodí, okna, dveře	Ideální pro interiér a aplikace na místa vystavená vyšším teplotám	Ideální pro interiér, hračky, obrazové rámy a řemeslnou výrobu	Dýchování za studena	Restaurátorské práce, opravy a sestavování hudebních nástrojů, lepení dřív	Interiérový nábytek, spárovky, restaurátorství	Dřevo, papír, látka, keramika a jiné	Melaminové, vinylové a HPL materiály k porézním materiálům	Vypíňování mírných trhlin a mezer	Dřevo, MDF, kámen, přírodní kaučuk, PVC a další. Je ideální pro opravy vlasových prasklin ve dřevě	Dřevo, MDF, kámen, přírodní kaučuk, PVC a další. Ideální pro vyplňování suků a dutin ve dřevě	Dřevo, MDF, kámen, přírodní kaučuk, PVC a další. Ideální pro lepení čelních vláken dřeva (rohové spoje lišt a rámečků)	Dřevo, MDF, kámen, přírodní kaučuk, PVC a další. Ideální pro vyplňování mezer, lepení porézních povrchů a složitých tvarů	Dřevo a materiály na bázi dřeva, kůže, plast, keramika, skleněná vlákna, přírodní kaučuk, kov, kámen